


Jago

Article Number 35506



1551



1552




7550



7551



7552



8550



8551

Width	140 cm
Weight	480 g/m ²
Repeat	Kein Rapport
Composition	100% PU mit PES/CO - Beschichtung
Flame resistance	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), NFPA260, CaL_TB_117, Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Light fastness	5
Rub fastness DIN EN ISO 105-X12	trocken Note 5, nass Note 4-5
Abrasion to Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	310000
Pilling DIN EN ISO 12945-2	Note 5 bei 2000 Touren
Spray test - resistance to surface wetting DIN EN 24920	Note 3
Hydrostatic pressure test DIN EN 20811	2000 mbar
Care	Siehe Reinigungshinweise für Kunstlederprodukte.
Other	Helle Farben sind für den Einsatz in öffentlichen Bereichen nicht geeignet. Auftretende Verfärbungen, welche durch Verschmutzungen verursacht werden, stellen daher keinen Reklamationsgrund dar!

The above technical data are average values. These values only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered goods. Warranties are not given.