

DELISTAR Flächenvorhänge

Ausschreibungstext Flächenvorhanganlagen

Flächenvorhänge aus kombinierbaren Aluminiumprofilen mit Paneelwagen.

Profile

Profile aus Aluminium stranggepresst.

Pulverbeschichtet nach RAL 9016 weiss.

Auch in silber eloxiert auf Anfrage möglich.

Endkappen aus Kunststoff weiss .

Profilhöhe 17 mm.

2-läufig Profilbreite 39 mm.

3-läufig Profilbreite 56 mm.

4-läufig Profilbreite 74 mm.

5-läufig Profilbreite 92 mm.

Befestigung:

Deckenmontage mittels Klemmriegel.

Wandmontage mit verstellbaren Wandhaltern.

Paneelwagen

Paneelwagen aus Aluminium stranggepresst, weiss oder silber eloxiert.

Profilbreite 30 mm, Hakenbandbreite 13 mm.

Komplett mit Hakenband und Gleitern.

Inklusive innenliegendem Beschwerungsprofil 30 x 4 mm

pulverbeschichtet nach RAL 9016 weiss.

Bedienung wahlweise:

- Frei verschiebbar.
- Mittels Schleuderstab aus Polystyrol transparent mit Stahlverstärkung 150 cm.
- Schnurzug mittels Flechtschnur und Schnurbeschwerer aus Kunststoff mit Stahleinlage.
- Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen.

Stoffpaneele

Stoffpaneele aus textilem Gewebe.

Stoffe aus dem Deko-Bereich (dekoweiche Ware).

Stoffe aus dem Sonnenschutz-Bereich (steifausgerüstete Ware).

Auf der Oberkante Flauschband (Breite: 2cm).

Aussparung (Einschuböffnung: 4 cm) im unteren Saum für eine Beschwerungsstange.

Eventuell notwendigen Säume sind abhängig vom ausgewählten Stoff.