

DELISTAR Lamellenvorhänge

Aufmaß- und Bestellhinweise

Anlagenbreite

Anlagenbreite = Schienenlänge. Bei Montage in der Laibung bitte 1 cm von der lichten Breite abziehen.

Maximale Anlagengröße

bei 89 mm Lamellenbreite = 450 cm Breite, Höhe 450 cm

bei 127 mm Lamellenbreite = 600 cm Breite, Höhe 450 cm

Anlagenhöhe

Anlagenhöhe = Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle. Bitte 3 cm Bodenfreiheit berücksichtigen.

Bedienungs-Höhe

Bedienungs-Höhe = Schnur und Kettenlänge, falls nicht anders gewünscht, liefern wir in Anlagenhöhe abzüglich 20 cm. Bitte beachten Sie, dass in Sonderfällen, z. B. bei der Beschattung von Oberlichtern, auch eine größere Bedienungshöhe erforderlich sein kann.

Lamellenqualität

Artikel-Nr, Farb-Nr. und Lamellenbreite angeben. Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl unterschiedliche Ansprüche hinsichtlich Transparenz und Blendfreiheit.

Behangaufteilung

DELISTAR Lamellenvorhänge können in ein- oder mehrteilige Behänge, symmetrisch oder asymmetrisch aufgeteilt werden. Beachten Sie die Paketbreitentabellen und teilen Sie die Anlage so auf, dass in der Parkposition Fensterflügel geöffnet werden können bzw. Fenster frei zugänglich sind. Bei der Anbringung vor der Laibung zur Verschattung mehrerer Fenster können die Behänge so aufgeteilt werden, dass die Lamellen vor den Wandflächen parken.

Bedienung

Die Bedienung kann links oder rechts angeordnet werden (immer von innen aus gesehen). Achten Sie auf freien Zugang zur Bedienung. Bei Büroarbeitsplätzen mit zwei Mitarbeitern kann es sinnvoll sein, zwei getrennte Bedienungen vorzusehen bzw. zwei getrennte Lamellenanlagen mit Überlappung.

Wandabstand

Der Wandabstand ist so zu wählen, dass die Lamellen einwandfrei gewendet und verfahren werden können. Achten Sie auf vorspringende Beschläge, Heizkörper, Oberlichter etc. Die Mindest-Wandabstände betragen bei 89 mm Lamellenbreite = 6 cm, bei 127 mm Lamellenbreite = 8 cm – jeweils von der Mitte der Schiene gemessen.

Deckenmontage

Achten Sie darauf, dass die Decke gerade und eben ist; ggf. das kleinste Mass für die Anlagehöhe berücksichtigen. Deckenunebenheiten müssen bei der Montage ausgeglichen werden. Die Schiene nicht verbiegen. Zum Lieferumfang gehören Edelstahl-Clips zur Deckenmontage.

Wandmontage

Falls verstellbare Wandträger gewünscht, bitte Stückzahl nach Tabelle in der Preisliste festlegen.



www.delius-contract.de

DELISTAR

DELIUS GmbH
Goldstraße 16-18
33602 Bielefeld | Germany
Phone +49(0)521/543-210
+49(0)521/543-231