

Untersuchungsbericht Investigation report

DELIUS GmbH

Frau Petra Baumhöfner Goldstraße 16-18

D-33602 Bielefeld

DELCOTEX
Delius Techtex GmbH & Co. KG
Vilsendorfer Str. 50
33739 Bielefeld
Germany

Internet - homepage: www.textillabor.eu

Kontakt- contact:

Alicja Rösler

Abteilung - division: Telefon - phone: Fax - fax: Laborbeitung/ Lab Manager +49 (0) 52 06 / 91 07 - 57 +49 (0) 52 06 / 91 07 - 34

Datum - date:

21.12.2016

Untersuchungsbericht Nr. - Investigation report No. 16-E-634

Untersuchungsziel:

Entzündbarkeit von Polstermöbeln – Holzscheiterhaufen – nach BS 5852 (2006-03)

Order description:

Assessment of the ignitability of upholstered seating by smouldering and

flaming ignition sources according to BS 5852 (2006-03)

Untersuchungsgut – Test samples:

Artikel/article 37022 KEA Delimar - Farbe/col.: 5001 - 100% Polyester

Probennahme - Sampling:

durch den Auftraggeber – by orderer

Auftraggeber – Orderer:

siehe Anschrift – see address

Auftragsdatum – Date of order:

06.12.2016

Auftragseingang – Date of delivery:

06.12.2016

Prüfdatum – Date of testing:

21.12.2016

Anzahl Seiten – Number of pages:

_

Anmerkung:

Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Akkreditierte Prüfverfahren sind unterstrichen. Im Prüfbericht enthaltene Bewertungen und Interpretationen sind nicht Gegenstand der Akkreditierung. Durch Kooperationspartner durchgeführte Prüfungen sind mit einem ° gekennzeichnet. Mitteilung über den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegenüber werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung des Auftragstellers gemacht. Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken oder die Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Prüfstelle zulässig. Restliches Untersuchungsgut wird nach 3 Monaten vernichtet. Bei den vorstehenden Spezifikationen / Datenblättern / Prüfzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht übernommen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.textillabor.eu).

The results are valid only for the tested object. Accredited test methods are underlined. The valuations and Interpretations in the investigation report are not subject to accreditation. Tests conducted through co-operation partners are marked with °. The content of this investigation report will not be passed to third persons without written approval of the orderer. The partial publication of the test report, as well as the usage for commercial process, is only allowed with a permission of the DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG. Remnants of test material will be destroyed after 3 months. Previously stated specifications / data sheets / certificates are only characters and no warranties. Also no warranty in case of durability will be overtaken. Finally our general delivery and payment conditions are valid (please see www.textillabor.eu).







Untersuchungsbericht Nr. – Investigation report No. 16-E-634

Seite 2 von 3 - page 2 of 3

Angaben zur Durchführung – Instructions for performing

1. Methode: Entzündbarkeit von Polstermöbeln – Holzscheiterhaufen – nach BS 5852 (2006-03) Method: Assessment of the ignitability of upholstered seating by smouldering and flaming ignition sources according to BS 5852 (2006-03) - Clause 11 ignition source 5

2. Messbedingungen – Measuring conditions:

Probenraumtemperatur - room temperature:

20 +/- 2 °C 65 +/- 4 % Rel. Probenraumfeuchte - humidity:

20,5°C Prüfraumtemperatur – room temperature:

Wässerung - watersoak: nein - no

Schaumstoff - foam: flammenhemmend ausgerüsteter

Schaumstoff 57-64 kg/m³

fire retardant treated foam 57-64 kg/m³

Prüfergebnis – Test results

Artikel/article: 37022 KEA Delimar - Farbe/col.: 5001 - 100% Polyester

	Versuch 1	Versuch 2
Schwelkriterien - Smouldering criteria:	Test 1	Test 2
Gefährliche, eskalierende Verbrennung / Unsafe escalating combustion	nein/no	nein/no
Prüfeinheit aufgezehrt / Test assembly consumed	nein/no	nein/no
Schwelen bis zu den Kanten / Smoulders to extremeties	nein/no	nein/no
Schwelen durch die gesamte Dicke / Smoulders through thickness	nein/no	nein/no
Schwelen über mehr als 100mm / Smoulders more than 100mm	nein/no	nein/no
Schwelen über mehr als 1 Stunde / Smoulders more than 1 hour	nein/no	nein/no
Bei abschließender Untersuchung, Anzeichen eines aktiven Schwelbrandes/ In the final examination, presence of active smouldering	nein/no	nein/no
Brennkriterien - Flaming criteria:		
Gefährliche, eskalierende Verbrennung / Unsafe escalating combustion	nein/no	nein/no
Prüfeinheit aufgezehrt / Test assembly consumed	nein/no	nein/no
Brennen bis zu den Kanten / Flames to extremeties	nein/no	nein/no
Brennen durch die gesamte Dicke / Flames through thickness	nein/no	nein/no
Brennen länger als 10min / Flames longer than 10min	nein/no	nein/no
Brennend abfallende Probenteile / Flaming debris	nein/no	nein/no
Dauer bis zum Ablöschen / Duration of Ignition source [min:sec]	-	-
Dauer der Flammenausbreitung / Duration of flames [min:sec]	7:47	8:12
Dauer der Rauchentwicklung / Duration of smoke [min:sec]	10:29	14:58
Beschädigter Bereich/ Extent of damage		
Vertikaler Komponent Breite/ Dicke [mm] Vertical component width/thickness [mm]	152/46	105/36
Horizontaler Komponent Länge/Breite/ Dicke [mm] Horizontal component length/width/thickness [mm]	87/152/44	111/107/41

[&]quot;Ja" eintragen, wenn die Kriterien überschritten wurden. "Nein", wenn nicht Enter "Yes" if criteria exceeded or "No" if criteria not exceeded

Ergebnis/Result:	keine Entzündung/ no ignition NI/5
------------------	---------------------------------------



Untersuchungsbericht Nr. - Investigation report No. 16-E-634

Seite 3 von 3 - page 3 of 3

Prüfergebnis – Test results

Artikel/article: 37022 KEA Delimar - Farbe/col.: 5001 - 100% Polyester

Bemerkung - Remark:

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

The above test results relate only to the ignitability of the combination of materials under the particular condition of the test; they are not intended as a means of assessing the full potential fire hazard of the materials in use.

i.A. Alicja Rösler

Laborleitung/ Lab Manager

DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG

Als verbindlich gelten nur die Angaben im unterzeichneten Prüfbericht.



Untersuchungsbericht Nr. – Investigation report No. 16-E-634

Anlage - Attachment

Artikel/article: 37022 KEA Delimar - Farbe/col.: 5001 - 100% Polyester

<u>Entzündbarkeit von Polstermöbeln – Holzscheiterhaufen – nach BS 5852 (2006-03)</u>
<u>Assessment of the ignitability of upholstered seating by smouldering and flaming ignition sources according to BS 5852 (2006-03) - Clause 11 ignition source 5</u>

Versuch/ Test 1:



Versuch/ Test 2:

