




Bond DIMOUT

Artikelnummer 36427, KMAT 61000150



Produktbeschreibung

Dimout-Vorhänge sind Verdunkelungsstoffe, die in der Lage sind, die üblichen 40% Licht-Transmission auf lediglich 1% zu reduzieren. Der Abdunkelungsgrad beträgt 99%, in Abhängigkeit zur Farbe. Bei Dimout-Geweben handelt es sich um einen Doppelsatin mit schwarzen Schuss. Diese beiden Komponenten sorgen für ein sehr dichtes, weich fließendes Gewebe, welches kaum Licht durchscheinen lässt und über hervorragende akustische Eigenschaften verfügt. Bond Dimout ist ein Streifendessin, in dem sich Melange- mit Fischgratstruktur abwechseln. Der Artikel Chester DIMOUT ist das Pendant zu Bond, welcher allover das Fischgratdesign trägt. Beide sind hervorragend miteinander kombinierbar, da sie farblich aufeinander abgestimmt sind. Dimouts wie Bond verdunkeln Schlafräume und Hotelzimmer und ermöglichen einen geruhsamen Schlaf. Aber Dimouts sind auch hervorragende Vorhänge in Seniorenresidenzen, Krankenhäusern oder in Schlafräumen von Kitas. Überall dort, wo eine klassische Außenbeschattung fehlt, kommt der Dimout zum Einsatz.

Technische Details



Gewebebreite	ca. 150 cm
Gewicht je m²	ca. 275 g/m ²
Rapport Breite	16.5
Zusammensetzung	100% Polyester FR
Schwerentflammbarkeit	IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2

Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105-B02

Note 4-5

Waschechtheit 40°C
DIN EN ISO 105-C06

Note 4-5

Maßänderung Waschen 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%

Reibechtheit
DIN EN ISO 105-X12

trocken Note 5, nass Note 5

Pflegekennzeichen



Zusatzinformation

Farblich abgestimmte Uni Rückseite

Stand

2024-04-27