

## Chloe

Artikelnummer 41493, KMAT 61000388



### Produktbeschreibung


Dieser Hoch-Tief-Velours begeistert; nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Musterung, sondern auch durch seine moderne Farbpalette und enorme Strapazierfähigkeit.

Die besondere Optik entsteht durch ungleichmäßig aufgelöste, organische Formen. Sein matt-seidener Glanz lässt die Farben strahlen. Pudrige Sorbet-Farben wie Blushed Rosé, Salbei und Pistazie harmonisieren mit tiefen Tönen wie Jade, Königsblau und Aubergine. Fein abgestufte Naturtöne runden die Farbpalette ab. Insgesamt stehen 18 Farben zur Verfügung.

Dank des eingesetzten Markengarns Trevira CS ist Chloe mit 200.000 Scheuertouren überdurchschnittlich strapazierfähig.

Chloe kann als Dekorationsstoff und Möbelstoff eingesetzt werden.

### Technische Details



<b>Gewebebreite</b>	ca. 145 cm
<b>Gewicht je m<sup>2</sup></b>	ca. 600 g/m <sup>2</sup>
<b>Zusammensetzung</b>	100% Polyester Trevira CS
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	IMO 2010 FTP Code Part 8, IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, 1 / M, C 1, BS 5852 CRIB 5, EN 13773, DIN EN 1021-2, DIN EN 1021-1, DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2, NFPA 701, CAL TB 117, NFPA 260, BS 5867 Typ C Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

<b>Lichtechtheit</b> DIN EN ISO 105-B02	Note 5-6
<b>Waschechtheit 40°C</b> DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
<b>Waschechtheit 72°C</b> DIN EN ISO 105-C06	Note 4
<b>Maßänderung Waschen 30°C</b>	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
<b>Maßänderung Waschen 40°C</b> DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
<b>Maßänderung Waschen 72°C</b> DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	
<b>Reibechtheit</b> DIN EN ISO 105-X12	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
<b>Scheuerfestigkeit nach Martindale</b> DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	ca. 200000 Touren
<b>Pilling</b> DIN EN ISO 12945-2	Note 4 bei 2000 Touren
<b>Pflegekennzeichen</b>	
<b>Stand</b>	2024-04-28