



## Lennox DELIBLACK

Artikelnummer 41697, KMAT 61000391



### Produktbeschreibung

Blackouts haben einen Verdunkelungsgrad von 100%. Dank einer rückseitigen Acrylat-Softbeschichtung können Lichtstrahlen nicht durch das Material durchdringen. Dabei ist die Beschichtung besonders weich, weshalb der Stoff seinen fließenden Fall beibehält. Alle Artikel der Blackout-Reihe sind darüber hinaus mit einem besonderen Fleckschutz versehen und natürlich schwer entflammbar.

Mit dem Einsatz von Melangegarnen in Kette und Schuss sowie einer gebürsteten Oberfläche weist der Blackout Lennox einen unvergleichlich weichen Wollcharakter auf. Die ausgewogene Farbpalette, bestehend aus sieben Farben, unterstreicht den natürlichen Charakter.

### Technische Details



<b>Gewebebreite</b>	ca. 280 cm
<b>Gewicht je m<sup>2</sup></b>	ca. 370 g/m <sup>2</sup>
<b>Zusammensetzung</b>	100% Polyester Acrylat Softbeschichtung
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	IMO 2010 FTP Code Part 7, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
<b>Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02</b>	Note 4-5
<b>Waschechtheit 40°C</b>	Note 4-5

**DIN EN ISO 105-C06**

---

**Maßänderung Waschen 40°C  
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077**

Kette ca. +/-2%, Schuss ca. +/-2%

---

**Reibechtheit  
DIN EN ISO 105-X12**

trocken Note 4-5, nass Note 4-5

---

**Bewerteter Schallabsorptionsgrad  
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654**

0.4

---

**Schallabsorption**

Klasse D

---

**Pflegekennzeichen**



**Zusatzinformation**

Nur die unbeschichtete Seite bügeln!

---

**Stand**

2024-04-28